

ỔN ÁP 3 PHA NGÂM DẦU ĐIỀU CHỈNH CHUNG

A.V.S 3 PHASES - OIL FILLED TYPE

SỬ DỤNG CHO NHỮNG NƠI ĐIỆN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT - SPECIFICATIONS

Điện áp vào - Input Voltage	304V ~ 456V (380V \pm 20%)
Điện áp ra - Output Voltage	380V (\pm 1% ~ 5%)
Tần số - Frequency	49Hz ~ 62Hz
Nhiệt độ môi trường Ambient Temperature	-5°C ~ +40°C
Nguyên lý điều khiển Control System	Động cơ Servo Servo Motor
Kiểu dáng - Design	Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước The design can be changed without prior notice
Độ cách điện - Insulation Resistance	Lớn hơn 3M Ω ở điện áp 1 chiều 500V - More than 3M Ω at DC 500V
Độ bền điện - Dielectric Strength	Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút Tested at AC 2000V for 1 min

Mã sản phẩm Code	Diễn giải/Description			Giá Price (VND)	Price (USD)
	Công suất Capacity (kVA)	Kích thước (DxRxH) Dimension (LxWxH) (mm)	Trọng lượng Weight (kg)		
D-150	150	860 x 860 x 1500	700	139.270.000	6.632
D-200	200	940 x 940 x 1500	800	190.140.000	9.054
D-250	250	940 x 940 x 1500	850	241.640.000	11.507
D-300	300	1000 x 1000 x 1700	900	295.780.000	14.085
D-400	400	1000 x 1000 x 1700	1150	333.190.000	15.866
D-500	500	1200 x 1200 x 1700	1290	456.320.000	21.729
D-600	600	1200 x 1200 x 1700	1370	521.430.000	24.830
D-800	800	1280 x 1280 x 2050	1840	673.360.000	32.065
D-1000	1000	1460 x 1460 x 2350	2360	825.280.000	39.299
D-1500	1500	1650 x 1650 x 2350	2900	1.205.020.000	57.382
D-2000	2000	1650 x 1650 x 2350	3200	1.584.750.000	75.464

Các loại ổn áp có quy cách khác được sản xuất theo yêu cầu
Other specification is manufactured on requirement